



Eau gazeuse
Sprankelend



Eau avec oxygène
Zuurstof



Eau plate
Plat water



Froid
Koud



Chaud
warm



Portion contrôle
Keuzemogelijkheden
portie

PEARLMAX 3 STANDARD

Cette fontaine de distribution d'eau est une solution attractive pour une entreprise, un commerce ou divers, employant de 5 à 50 personnes.

- ⊗ Adaptée pour un petit débit
- ⊗ S'intègre dans tout type d'établissement
- ⊗ Sa conception technique assure une hygiène parfaite
- ⊗ Bouteille de CO₂ interne ou externe
- ⊗ Dosage volumétrique avec 3 doses
- ⊗ Base disponible en option

PEARLMAX 3 STANDARD

Deze drinkwaterautomaat is een aantrekkelijke oplossing waarmee u 5 tot 50 medewerkers, klanten of gasten van drinkwater kan voorzien.

- ⊗ Ontwikkeld voor kleine consumptiehoeveelheden
- ⊗ Bijzonder stil, het kan ook in de onmiddellijke omgeving van buro's gebruikt worden
- ⊗ Het technisch design garandeert hygiënisch zuiver water
- ⊗ Interne of externe CO₂ bevoorrading mogelijk
- ⊗ 3 keuzemogelijkheden voor de gewenste hoeveelheid
- ⊗ bijpassend meubel optioneel



Plusieurs variétés d'eaux.

Bouteille de CO₂ intégrée.

De Pearlmax 3 heeft diverse keuzemogelijkheden voor water.

Geïntegreerde CO₂-fles.



Kit de remplissage bouteille.

Indicateur de trop plein.

U kan tevens PET-flessen vullen.

Niveau-indicator van de lekbak.

PEARLMAX 3 SUPERCool

Capacité frigorifique supérieure

Modèle adaptée pour une entreprise, un commerce ou autres, employant de 50 à 100 personnes

PEARLMAX 3 SUPERCool

Toestel met een grotere compressor

Met dit toestel kan u 50-100 medewerkers, klanten of gasten van drinkwater voorzien



OPTIONS POSSIBLES

- ⊗ Ecran de contrôle intégrant trois dosages volumétriques, indique le remplacement de la cartouche filtrante et le vide CO₂, permet de choisir la bonne sélection...etc
- ⊗ Lampe UV
- ⊗ Mano-détendeur de CO₂ interne permettant le raccordement de différentes bouteilles de CO₂
- ⊗ Style identique pour la base
- ⊗ Support bouteille
- ⊗ Support gobelet
- ⊗ Surpresseur pour arrivée d'eau
- ⊗ Portion contrôle 3 dosages

OPTIEMOGELIJKHEDEN

- ⊗ Display module met geïntegreerde portiecontrole; het display geeft bv.aan wanneer de filter moet verwisseld worden, wanneer de CO₂-fles leeg is, de gekozen portie etc.
- ⊗ UV-lamp
- ⊗ Interne CO₂-drukregelaar met een speciale flesadapter in overeenstemming met "uw type" CO₂-fles
- ⊗ Meubel aangepast aan het design van de Pearlmax 3
- ⊗ PET-flessenhouder
- ⊗ bekerhouder
- ⊗ Boosterpomp voor het gebruik bij lage waterdruk
- ⊗ 3 keuzemogelijkheden voor de gewenste hoeveelheid

PEARLMAX 3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD SUPERCOOL

TECHNISCHE GEGEVENS

Capacité Compresseur *1

120 Kcal

300 Kcal

Capaciteit van de compressor *1

Capacité Frigorifique *2

En continu par heure

20

50

Koelcapaciteit *2

Continu (liters per uur)

Hauteur (Unité)

470 mm

470 mm

Hoogte (toestel)

Largeur (Unité)

320 mm

320 mm

Breedte (toestel)

Profondeur (Unité)

470 mm

470 mm

Diepte (toestel)

Base voir ci-dessus

Onderkast zie boven

Poids

26 kg

28 kg

Verzendgewicht

Référence Base

22-1000-100

Artikelnummer

Pour les références, merci de consulter la fiche des différentes versions Pearlmax 3.

Voor artikelnummers gelieve het lijstje te raadplegen

*1 Valeur calculée avec une température sortie d'eau à 8°

*1 Waarde bij een dranktemperatuur van 8°C

*2 Valeur calculée avec un Delta T de 6° (température d'entrée d'eau, température sortie eau 8°)

*2 Waarde bij 6°C Delta T (bv. 14 °C inkomend Waarde (8 °C dranktemperatuur)

